СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СПАП
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

г. Москва, 111033, ул. Самокатная, д. 4 Тел./факс: (495) 726-84-88, e-mail: info@spap.ru

24 мая 2011 г.
№ 267-КЖ

О применении отдельных положений отраслевых документов в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Заместителю руководителя
Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка

Махновскому Е.Е.

Уважаемый Евгений Евгеньевич!

В связи с моральным устареванием большинства отраслевых документов в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на практике зачастую возникают вопросы о применении тех или иных требований указанных документов в современной действительности.

1. Просим дать разъяснение по применению положений «Инструкции по приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта», утвержденной 25 сентября 1985г. (далее «Инструкция»), а именно:

1) Раздел 7 Инструкции называется «Хранение спирта».

Просим разъяснить распространяются ли положения данного раздела на все технологические емкости на производстве, в которых обращаются водно-спиртовые растворы, или только на емкости для хранения спирта. Допускается ли применение обмерного способа определения вместимости резервуаров, как более точного, чем объемный, к резервуарам объемом менее 300 куб. м.

2) Допускаются ли отступления от требований Инструкции, если при этом условия приемки, хранения, отпуска, транспортирования и учета этилового спирта не ухудшаются, в частности:

- допустимо ли вместо снабжения окон спиртохранилища решетками (п.8.2. Инструкции) установить наружную охранную сигнализацию по периметру здания спиртохранилища, исключающую проникновение посторонних лиц в здание без сигнала на пульт охраны, что является более

надежной защитой здания от несанкционированного доступа в него, чем решетки на окнах;

- допустимо ли вместо железнения стен, полов, порога спиртохранилища (п.7.1.6 Инструкции) использовать более современные водоотталкивающие материалы, например, облицовочную кафельную плитку на цементно-полимерных водоотталкивающих смесях.

2. Просим разъяснить являются ли положения Производственного технологического регламента на производство водок и ликеро-водочных изделий ПТР 10-12292-99 (далее «ПТР») и изменения №№1,2 к нему обязательными для исполнения ликеро-водочными заводами или заводы в своей деятельности могут руководствоваться собственными разработанными технологическими регламентами при условии соответствия производимой алкогольной продукции государственным стандартам и санитарно-эпидемиологическим требованиям?

В соответствии с п.8.1.2 ПТР суммарная вместимость резервуаров для хранения спирта должна обеспечивать потребность в нём завода в соответствии с установленной нормой (30 сут.). Очевидно, данное требование было продиктовано особенностями классического способа производства водок и ЛВИ – с использованием угольных колонн, при котором длительная остановка угольных колонн приводит к образованию большого количества неисправимого брака. При использовании современного регламентированного способа производства водок и ЛВИ «серебряная фильтрация» остановка производства не является настолько критичной и не приводит к возникновению неисправимого брака. Таким образом, данное требование ПТР представляется устаревшим и коммерчески необоснованным для предприятий частного бизнеса. Является ли данная норма вместимости резервуаров спиртохранилища обязательной для ликеро-водочных заводов?

3. Просим разъяснить обязано ли предприятие-владелец основного технологического оборудования переоформлять сертификаты соответствия на указанное оборудования по окончании сроков их действия, если оборудование было приобретено в течение срока их действия?

Исполнительный директор К.Н. Жангозин